

Custom order information sheet

Vacuum Seals (FerroSeals)

磁性流体シール(フェローシール)

年 月 日

御社名

所在地

電話番号

ファックス

e-mail

ご担当者名

ご所属

対象装置

雰囲気			
ガスの種類／		濃度／	
真空度			
到達真空度／ Pa		常用真空度／ Pa	
許容ヘリウムリーク量 Pa・m ³ /sec		耐差圧値(圧力差) kg/cm ²	
雰囲気温度			
最大値／ °C	最低値／ °C	常用／ °C	
シャフトの直径 φ／	シャフトの材質(特に指定のある場合だけご記入下さい。)		

回転数(揺動運動の場合は角度および周波数)			
最大値／ rpm	最低値／ rpm	常用／ rpm	
荷重条件			
ラジアル荷重／(ATM 側) kg		(VAC側) kg	
スラスト荷重／ kg		伝達トルク kg・cm	

取付方法(簡単な寸法図をご記入下さい)※ラジアル荷重・スラスト荷重の位置を矢印で明記して下さい。

その他特記事項がありましたらご記入下さい。

FerroTec

株式会社 フェローテック

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階

TEL: 03-3281-8190 FAX: 03-3281-8213

Mail address: vfsales@ferrotec.co.jp