

Custom order information sheet

Vacuum Seals (FerroSeals)

真空密封传动装置 (Ferro真空产品)

年 月 日

公司名

地址

电话

邮箱

负责人姓名

所属

对象装置

环境		气体种类 /		气体浓度 /	
真空度		到达真空度 / Pa		常用真空度 / Pa	
氦洩量		Pa · m ³ /sec		耐差压值 (压力差) kg/cm ²	
环境温度		最大值 / °C		最低值 / °C	
轴直径		φ /		轴材质 (如果有特殊指定要求)	
常用 / °C					

旋转数 (如果是摇动运动请填写角度和周波数)		最大值 / rpm		最低值 / rpm		常用 / rpm	
负载条件		Radial负载 / (ATM侧) kg		(VAC侧) kg			
Thrust负载 / kg		传递扭矩		kg · cm			

安装方法 (请发送简单的尺寸图数据) ※请用箭头标明Radial负载 · Thrust负载的位置

其他、特别事项

FerroTec

Ferrotec Corporation

〒103-0027 东京都中央区日本桥2-3-4 日本桥 Plaza Building 5楼

TEL: +81 (0)3 3281 8190 传真: +81 (0)3 3281 8213

Mail address: vfsales@ferrotec.co.jp